Belinea

[Belinea 10 17 25] Specyfikacja Techniczna

Belinea 10 17 25 – wejście do świata 17 cali LCD


- 17 cali (43,18 cm)
- Analogowy
- Zintegrowane głośniki
- TN-Panel
- Kąty widzenia: 140° / 130°
- Czas reakcji matrycy: 4 / 12 ms
- Certyfikaty: TCO03, ISO 13406-2











Technologia PVA zapewnia szerokie kąty widzenia i krótki czas reakcji matrycy

Gniazdo D-Sub przeznaczone dla analogowych kart graficznych



Charakterystyka panelu	
Przekątna ekranu	17"
Przekątna widzialna cale/cm	17" / 43,18
Max. rozmiar obrazu (w x s) w mm	338 x 270
Rozdzielczość nominalna	1280 x 1024
Plamka w mm	0.264 x 0.264
Aktywna matryca, TFT	•
Technologia panelu	TN
Wyświetlane kolory	16,2 Mln
Jasność w cd/m²	260
Kontrast	450:1
Kąt widzenia w poziomie	140°
Kąt widzenia w pionie	130°
Powłoka ekranu	Anti Glare
Czas reakcji	4 / 12
Podświetlenie	4 CCFLs
Parametry elektryczne	
Częstotliwość pozioma w kHz	31 – 80
Częstotliwość pionowa w Hz	56 – 75
Pasmo w MHz	135
Zasilanie 110-230 V, 50-60 Hz	•
Pobór mocy w W (On / Sleep)	40 / 3
Sygnał wejściowy analogowy/cyfrowy	•/-
Wbudowane głośniki	2 x 1 W
Wyposażenie	
Wbudowane głośniki	•
OSD	•
Ustawienia fabryczne / użytkownika	16 / 9
Zasilanie w panelu/podstawie/zewn	•/-/-
Odchylenie tył / przód	20° / 5°
Kolor	Srebno-Czarny
Obsługa	**Klasyczny szary**
Jasność / kontrast	•/•
Położenie obrazu (poziome / pionowe)	•/•
Automatyczna kalibracja obrazu / koloru	•/•
Temperatura	•
Optymalizacja obrazu poziom / pion	•/•
Wyświetlanie w niższych rozdziecz. 1:1/pełny ekran	-/•
Zoom / informacje o częstotliwośc	-/•
Recall / wybór sygnału video	•/•
Położenie OSD / wersje językowe OSD	•/7
Regulacja głośnośc	•
Wyciszenie dźwięku	•
Maksymalne odświeżanie ekranu w HZ	
640 x 480	75
800 x 600	75
1024 x 768	75
1152 x 864	75
1280 x 1024	75
Certyfikaty / Standardy	
Plug & Play, DDC1/ 2B	•
Zarządzanie poborem energii:	
Energy Star / Energy-Label	•/-
TCO03	•
TÜV GS / TÜV Ergonomie	•/•
DIN 29241 / ISO 9241-3,-7,-8 / ISO 13406-2	•/•/•
Kompatybilność z MAC	•
Kompatybilność ze standardem VESA	• (75 mm x 75 mm)
Złącza	
Mini D-SUB (15-pin)	•
Wejście audio	•
Akcesoria	
Instrukcja obsługi (wersje językowe)	10
Kabel zasilania	•
Kabel Video mini D-SUB 15-pin	•
Kabel Audio	•
Parametry fizyczne	
Wymiary (S x W x G) w mm	373 x 398 x 201
Waga netto / brutto w kg	4,8 / 6,2
Gwarancja	
36 miesięcy 36 miesięcy, również na panel i świetlówki	•

MAXDATA Sp Z.o.o. • Ursynów Business Park ul.Puławska 303 • 02-785 Warszawa • www.maxdata.pl